

미니 알람 온도계

미니 알람 온도계

최소/최대 알람 기능

고정프로브 연결

클립을 이용하여 작업복, 벨트 벽 등에 부착 가능



실제 사이즈 1:1

저렴한 testo 미니 알람 온도계는 작고 편리하지만 고성능 측정기입니다. 고정 연결 프로브는 80 cm이며 침투형 프로브는 80 cm 케이블로 기기에 장착되어 있습니다.

개별적으로 설정한 알람값을 위반하는 경우, 경보음이 발생하며 프로브 팁의 최소 침투 깊이는 20 mm입니다.

미니 알람 온도계는 부드러운 가루 물질과 액체 및 공기 온도의 측정에 적합합니다. 하지만 오븐이나 발효창고에는 적합하지 않습니다.

기술데이터/엑세서리

미니 알람 온도계

미니 알람 온도계, 배터리 포함

제품번호 0900 0530



센서 타입

측정범위	-50 ~ +150 °C
정확도 ±1 digit	±1 °C (-10 ~ +100 °C) ±2 °C (나머지 범위)
분해능	0.1 °C (-19.9 ~ +150 °C) 1 °C (-50 ~ -20 °C)

기술데이터

작동온도	0 ~ +50 °C
보관온도	-20 ~ +70 °C
배터리 타입	2 AAA micro 배터리
배터리 수명	100시간
디스플레이	LCD, 1 line
하우징	ABS
보증기간	2년

엑세서리

제품번호

측정기용 엑세서리

ISO 교정성적서/온도; 대기/침투용 프로브, 교정 포인트 -18 °C	0520 0061	
ISO 교정성적서/온도; 대기/침투용 프로브, 교정 포인트 0 °C	0520 0062	

테스토코리아(유)

서울본사

서울특별시 영등포구 문래동5가 4-1 KT&G빌딩 5층

TEL: 02) 2672-7200 FAX: 02) 2679-9853

E-mail: testo@testo.co.kr

창원사무소

경남 창원시 마산 합포구 산호동 202-6 썬프라자빌딩 B동 209호

TEL: 055) 222-2470 FAX: 055) 222-2570